

**INFORMACION TECNICA****DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA EN GENERAL**

**OXOSEL OS92** por su exclusiva formulación posee las siguientes características:

σ Desengrasante	σ Baja en espuma
σ Limpiadora	σ No blanqueadores
σ No corrosiva	σ Olor característico

Es un producto para todo tipo de industria en general por su capacidad disolvente de grasas y su solubilidad en agua hace fácil y sencillo el trabajo de limpieza removiendo grasas , ceras y suciedades de difícil disolución.

**USOS:**

En talleres de mecánica para limpieza de piezas metálicas, lavados de motores diesel, nafteros, carrocerías y de todo tipo de maquinaria que acumule suciedad en su transporte.

En pisos de losetas , cemento, mármol, cerámicos y granito pegosteados con ceras o restos de grasas y suciedad.

En campanas extractoras y cocinas industriales o del hogar

En lavanderías para limpieza de ropas de trabajos que necesiten desengrasar

En la Industria que empleen máquinas hidrolavadoras a presión

En maquinas lavadoras inyecta aspiradoras para lavado de alfombras sillones y tapizones interiores de automóviles, aviones, barcos o similares.

**APLICACIONES**

Para la limpieza de máquinas con equipo de pulverizado en limpieza de carros camiones embarcaciones y aviones comerciales y de carga, así también para plantas industriales que requieran limpieza profunda de desengrase.

Diluir 0.500 Lt de **OXOSEL OS92** por 20 lts de agua remover antes de usar y aplicar, luego enjuague con agua.

Para limpieza de pisos y cocinas, vierta en un recipiente de plástico 100 ml de **OXOSEL OS92** por cada 10 lts de agua removiendo bien en el momento de disolución hasta una buena homogeneización del producto en agua y proceder a limpiar la zona a desengrasar luego enjuague con agua.

En lavandería agregar **OXOSEL OS92** al jabón que emplea en el lavado generalmente emplear 20 ml.

**PRECAUCIONES**

Guárdese bajo sombra y bien cerrado.

Lima,8 de Febrero de 2000