

INFORMACION TECNICA

OXOSEL TS9

Desengrasante para Pieles

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|--|
| <i>Aspecto</i> | Líquido fluido de color claro incoloro transparente |
| <i>Composición Química</i> | Producto a partir de Alquilaril poliglicoleter con acción de disolventes orgánicos |
| <i>Carácter Químico</i> | NoIónico. |
| <i>Compatibilidad</i> | Buena con productos de tipo aniónicos y no iónico. |
| <i>Estabilidad al Almacenaje</i> | Muy buena, guardado bien cerrado, bajo sombra. |
| <i>Estabilidad de la Emulsión</i> | Muy buena a los ácidos, álcalis y dureza del agua. Químicamente inerte. |

INTRODUCCION

El proceso del desengrase es recomendado para el tratamiento de extracción de los excesos de grasa en el cuero que si no son eliminados adecuadamente ,traen como consecuencia los inconvenientes que perjudican el proceso de fabricación y sobre todo la calidad de cuero terminado.

Por la presencia de grasa y cebos propios de la piel, no se llega a tener una buena curtición, resultando pieles duras y de mala apariencia.

El proceso de desengrase se efectúa de acuerdo al contenido de grasa, siendo las pieles más grasosas, las que tienen que extraerse con más intensidad y mayor profundidad, especialmente para las pieles ovinas.

PROPIEDADES

OXOSEL TS9, DESENGRASANTE; auxiliar muy importante en la Industria del cuero, indicado para el tratamiento de eliminación de grasa natural de toda clase de cuero y pieles.

OXOSEL TS9, tiene una equilibrada formulación que acelera su poder Desengrasante – Detergente ejerciendo una buena acción disolvente y de extracción de grasa y por tener una alta capacidad de emulsión lograr una mejor eliminación.

APLICACIONES

OXOSEL TS9 se deberá mezclar con igual cantidad de agua antes de su ingreso al botal se recomienda en el Desengrasado de 1 a 6% en relación al peso en tripa, empleándose sin baño después del rendido: rotar 45 a 60 Minutos.

Agregar 150% de Agua a 35oC, en relación al peso tripa : rotar 30 Minutos.

Reposar 5 minutos luego enjuagar lavar bien

Los resultados serán, pieles desengrasadas mucho más limpias y con un curtido más uniforme y sin manchas.

También es empleado con muy buenos resultados en pieles destinadas para peletería, dando una piel y pelo mucho mas limpia y desengrasada, para un mejor resultado en los procesos posteriores (3 – 5 gr/lit).

Se recomienda la aplicación de **OXOSEL TS9** como desengrasante y **OXOSEL TS6-C** como detergente humectante, suavizante; esta buena combinación permite la obtención de resultados muy favorables en cuanto a la limpieza y desengrasado y en peletería además de lo indicado un mejor acondicionamiento del pelo

La información técnica facilitada en esta circular, debe considerarse como vía de orientación, que expone nuestros conocimientos con la mejor intención, sin asumir por esto compromiso alguno.

Lima, Enero 2015